



HS-CAP

Endkappen



Produktbeschreibung

Die HS-CAP ist für den Korrosionsschutz von Klöpperböden entwickelt worden. Die mit einem viskoelastischen Kleber beschichtete Endkappe erlaubt eine einfache und sichere Nachumhüllung.

Auswahltablelle - Bestellangaben - Abmessungen

Rohr-Durchmesser	Bestellbezeichnung
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80	HS-CAP-DN40-DN80
DN 80 DN 100 DN 125	HS-CAP-DN80-DN125
DN 125 DN 150 DN 175	HS-CAP-DN125-DN175
DN 200 DN 250 DN 300	HS-CAP-DN200-DN300
DN 300 DN 350 DN 400	HS-CAP-DN300-DN400

Bestellbeispiel

HS-CAP-DN80-DN125

Kleinere Durchmesser auf Anfrage

Besondere Merkmale

- Keine Grundierung als Haftvermittler erforderlich. Die Montage erfolgt direkt auf die gereinigte und vorgewärmte Rohroberfläche
- Einfache schnelle Demontage möglich
- Gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Werksumhüllungen
- Geringe Lagerhaltung, da großer Schrumpfbereich