



HTTE

Schrumpfformteil für Aufschweiß-T-Stücke


Produktbeschreibung

HTTE ist ein wärmeschrumpfendes speziell für Aufschweiß-T-Stücke entwickeltes Formteil. Das dickwandige, weit expandierte Formteil ist auf der Innenseite mit einem besonders für diese Anwendung abgestimmten Heißschmelzkleber beschichtet, der während des Schrumpfvorganges schmilzt und durch die dabei auftretenden Schrumpfkraft in alle Unebenheiten gepresst wird. Dadurch wird eine perfekte Abdichtung und Umhüllung erreicht.

Die mitgelieferten PERP-Abdeckplatten und der Füllkleber werden verwendet, wenn aus der ursprünglichen Werksumhüllung zur Durchführung der Schweißarbeiten nur ein Fenster ausgeschnitten, Thermofit WPC, wenn die Werksumhüllung rundum abgeschält wurde. Das HTTE Korrosionsschutz-Formteil kann auf Wunsch auch als Bausatz gemeinsam mit den Nachumhüllungen für die Versorgungsleitung und für die Hausanschlussleitung geliefert werden.

Bestellangaben - Abmessungen (Typen auf Anfrage)

Manibs-Aufschweiß-T-Stück



Bestellbezeichnung
HTTE-1600-04-P05

HTTE-4000

- 01-P05 Serie D 410 mit Stopfen
- 04-P05 Serie D 410 V, D 413 V, mit Einschweißventil

Größe
DN 32 - Abgang 1" Serie D 430 V
DN 50 - Abgang 1" 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2"


Woeste-Aufschweiß-T-Stück, Form 1-2 mit Stopfen



Bestellbezeichnung
HTTE-1600-01-P05
HTTE-1700-01-P05
HTTE-4500-04-P05

Größe
DN 25
DN 40
Form 5 + 6 mit Absperrentil

Schuck-Aufschweiß-T-Stück




Bestellbezeichnung
HTTE-4500

- 01-P05 Typ A mit Stopfen
- 04-P05 Typ AT.V mit Einschweißventil

Größe
DN 50 - Abgang 1" ; 1 1/2" ; 2"

RMA-Aufschweiß-T-Stück



Bestellbezeichnung:
HTTE-1600-04-P05

HTTE-4500

- 01-P05 mit Stopfen
- 04-P05 mit Einschweißventil

Größe
DN 25 - Abgang 1"
DN 50 - Abgang 1" ; 1 1/2" ; 2"

Besondere Merkmale

- Keine Grundierung als Haftvermittler erforderlich.
- Die Montage kann direkt auf das gereinigte und vorgewärmte T-Stück erfolgen.
- Gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Werksumhüllungen.
- HTTE ist nach DIN/EN 12068 geprüft und zugelassen.
- HTTE gewährleistet einen zuverlässigen Korrosionsschutz mit hoher Schlag- und Eindruckfestigkeit und erübrigt eine zusätzliche Absicherung mit Rohrschutzmatten.
- Niedrige Installationskosten durch einfache und schnelle Montage ohne besondere Vorrichtungen.
- HTTE Komplett Kit entspricht dem Arbeitsblatt GW 15

